

FLAMMADUR® A 153 G / A 128

Vorbeschichtetes Glasvlies mit dämmschichtbildender Spachtelmasse zum Schutz von Metalloberflächen und Kabeln gegen Feuer- und Hitzeeinwirkung



Einsatzbereiche

FLAMMADUR® A 153 G ist ein vorbeschichtetes Glasvlies, welches in Kombination mit der FLAMMADUR® A 128 Spachtelmasse mit dem zu schützenden Bauteil, z.B. Türeinfassungen oder Fensterumgebungen, verbunden wird. Die Produkte schützen das Bauteil vor Feuer- und Hitzeeinwirkung, wodurch die Stabilität im Brandfall verlängert und eine Verformung, insbesondere bei Metallen mit niedrigem Schmelzpunkt, verzögert wird. Die Materialkombination FLAMMADUR® A 153 G / A 128 haftet auf Metalloberflächen, Kabeln, Beton, Mauerwerk sowie vielen anderen Materialien.



Eigenschaften

- Asbest-, Lösemittelfrei und nicht toxisch
- Gute Hafteigenschaften auf Metalloberflächen, Kabeln, Beton, Mauerwerk und vielen anderen Materialien
- Schützt effektiv vor Flammen- und Hitzeeinwirkung und verlängert die Stabilität im Brandfall
- Wird z.B. in modernen Triebwagenzügen der deutschen, spanischen und niederländischen Eisenbahngesellschaften erfolgreich eingesetzt
- Bei Bedarf kann das Vlies zusätzlich mit dem Schutzlack FLAMMADUR® V 906 überstrichen werden

Verarbeitungshinweise

Zunächst wird die Spachtelmasse FLAMMADUR® A 128 auf die zu schützenden Bauteile/Flächen aufgetragen (bei Kabelbündeln auch zwischen den Kabeln), dann wird das Vlies FLAMMADUR® A 153 G auf die Spachtelmasse aufgelegt (die Seite ohne blaue Schutzfolie muss zur Spachtelmasse zeigen). Anschließend wird die Schutzfolie entfernt und Lücken bzw. Überlappungen mit der Spachtelmasse verstrichen und verklebt. Bei Bedarf kann das getrocknete System mit dem Schutzlack FLAMMADUR® V 906 lackiert werden.

Technische Daten FLAMMADUR® A 128

Farbe	Weiß
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³
Festkörpergehalt	ca. 74 %
Aufschäumung	ca. 3 bis 4-fach
Verdünnungsmittel	Wasser
Lagerung	Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern, 12 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde.
Lieferform	Eimer à 10 kg Artikel-Nr: 4146143

Technische Daten FLAMMADUR® A 153 G

Farbe	Weiß
Flächengewicht	ca. 2 kg/m ²
Dicke	ca. 2 mm
Lagerung	Kühl und trocken lagern, 24 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde.
Lieferform	Rolle à 20 lfm. Artikel-Nr: 4146265

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.